



FICHA TÉCNICA FUNDENTE

1.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

C&V International S.R.L. elabora fundentes pre-mezclados para Ensayo al fuego, que son preparados en base a la formulación y/o especificaciones entregadas por el cliente. Tanto los insumos, las actividades de producción y el producto; son sometidos a rigurosos controles de calidad para asegurar fundentes de calidad; y de esta manera, contribuir a la reducción de riesgos por la exposición de Plomo en el área de trabajo.



2.- COMPOSICIÓN

INSUMO	TIPO	INSUMO	TIPO
LITARGIRO	GOLG FREE: Au (<1ppb) y Ag (<2ppm) ASSAY: Au (<1ppb) y Ag (<2ppm)	NITRATO DE PLATA	QP
BORAX	ANHIDRO, PENTAHIDRATADO, DECAHIDRATADO	NITRATO DE POTASIO	QP
CARBONATO DE SODIO	LIVIANO, DENSO	CLORURO DE SODIO	GRADO INDUSTRIAL
HARINA DE SILICE	LIBRE DE MPUREZAS	BICARBONATO DE SODIO	QP



CARACTERÍSTICAS

- Formula por cada cliente.
- Color de fundente amarillo - verde.
- Libre de Au y Ag
- Reduce riesgo a exposición al Pb.
- Certificado de calidad.



PRESENTACIÓN

- Baldes por 25 kg.
- Cajas por 15 kg.
- Sachet con peso de acuerdo a lo solicitado por el cliente



ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar con control de humedad.
- Codificarlo como producto peligroso.
- Apliar el producto sobre paletas, según la presentación.